

## 工事積算に関する説明事項(参考)

工事名称：羽地地域交流拠点親水護岸工事  
工事場所：名護市字 真喜屋 地内

※設定すべき条件……………設定した条件

- 1, 積算基準……………国土交通省:令和7年度土木工事標準積算基準書
- 2, 工種区分……………河川工事
- 3, 亜熱帯割増……………25%
  
- 4, 歩掛適用年月……………令和7年一般公共
- 5, 単価適用年月……………令和7年10月
- 6, 単価適用地区……………沖縄本島①・北部④
- 7, 損料適用年月……………令和7年7月
  
- (共通仮設費, 現場管理費)
- 8, 間接工事費補正……………無し(施工箇所が一般交通の影響を受けない場合)
  
- (一般管理費)
- 9, 前払金支出割合補正……………1.00(35%を越え40%以下)
- 10, 契約保障費補正……………0.04%(発注者が金銭的保障制度を必要とする場合)
  
- 11, 共通仮設費積上計上……………有り
- 12, 諸経費対象外資材……………無し
- 13, 現場環境改善費……………率計上
- 14, 特別調査による資材単価……………有り(別添 採用単価一覧表 参照)  
※特別調査業務を発注予定の為、完了次第単価の変更契約を行います。
- 15, 業者見積りによる資材単価等……………有り(別添 採用単価一覧表 参照)
- 16, 支給品……………無し

※本資料は、工事積算時に必須に設定すべき条件を明示し、見積者が適正な工事積算を行えると考えられるため、説明事項(参考)として公表します。

## 見積単価一覧表

### (1) 護岸工

名 称	規 格	単 位	採用平均単価	備 考
			(円)	
本部石灰岩 捨石	5kg~200kg	m3	6,732	見積単価(材料費)

### (2) 階段工(石材表面加工)

名 称	規 格	単 位	採用平均単価	備 考
			(円)	
本部石灰岩 階段段鼻	幅150×乱尺×t30/ラインスリット加工 ファインビシヤン仕上げ	m2	87,800	見積単価(材工込み)
本部石灰岩 階段踏面	2面切乱張 t30/φ300内外 ファインビシヤン仕上げ	m2	64,800	見積単価(材工込み) 特別調査対象
本部石灰岩 階段蹴上	2面切乱張 t30/φ250内外 ファインビシヤン仕上げ	m2	64,800	見積単価(材工込み) 特別調査対象

### (3) 護岸工(マットレス工法)

名 称	規 格	単 位	採用平均単価	備 考
			(円)	
ジオテキスタイル	GT150- I W=4900mm	m2	1,500	見積単価(材料費)
固定ピン 敷設用	D10×L200	本	140	見積単価(材料費)
固定ピン 天端用	D10×L200	本	140	見積単価(材料費)

### (4) 階段工(すべり止め塗料)

名 称	規 格	単 位	採用平均単価	備 考
			(円)	
すべり止め塗料		m2	23,766	見積単価(プライマー込み)

### (5) 舗装工

名 称	規 格	単 位	採用平均単価	備 考
			(円)	
ストリートプリント	1色・1パターン	m2	11,800	見積単価(材工込み)

### (6) 階段工(プラ擬木)

名 称	規 格	単 位	採用平均単価	備 考
			(円)	
プラ擬木階段	幅W=2000mm	式	401,840	一式 据付費込み

### (7) 手すり工(石張階段部)

名 称	規 格	単 位	採用平均単価	備 考
			(円)	
手すり	H850×W2000 連続基礎式 J型端末	m	27,000	見積単価(材工込み)

### (8) 手すり工(プラ擬木階段部)

名 称	規 格	単 位	採用平均単価	備 考
			(円)	
手すり	H850×W2000 土中式 J型端末	m	30,833	見積単価(材工込み)

### (9) 転落防止柵工

名 称	規 格	単 位	採用平均単価	備 考
			(円)	
転落防止柵	H1100×2000 土中式	m	30,150	見積単価(材工込み)