

工 事 仕 様 書

大小堀線道路改良工事（その１）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H000020	
本工事費	1	式			H000030	
道路改良工事01	1	式			K0002	
合計					R100010	

大小堀線道路改良工事（その１）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式			K0002	
土工	1	式			M0001 明 1 号 P5	
舗装工	1	式			M0002 明 2 号 P6	
排水工	1	式			M0003 明 3 号 P7	
附帯工	1	式			M0004 明 4 号 P8	
撤去工	1	式			M0005 明 5 号 P9	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R200030	
現場環境改善費率分	1	式			R200062	
純工事費	1	式			H300010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費計	1	式			H300030	
現場管理費率分	1	式			R200040	
工事原価	1	式			H200011	
一般管理費等	1	式			R200050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 1 号 明細書(M0001) 】						
土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 障害無し 土質:土砂 オープンカット	390	m3			SP210100-0002 P 1 号 P37	
路床盛土 幅員4.0m以上 20,000m3未満	10	m3			SP210520-0001 P 2 号 P38	
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	40	m3			SP210030-0001 P 3 号 P39	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	40	m3			SP210410-0001 P 4 号 P40	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離2.0km以下	390	m3			SP210110-0001 P 5 号 P42	
法面整形 切土部 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	30	m2			SP220010-0001 P 6 号 P43	
法面整形 盛土部 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	20	m2			SP220010-0002 P 7 号 P44	
安定処理 スプレッド 深さ0.6m以下	680	m2			SP211410-0001 P 8 号 P45	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 2 号 明細書(M0002) 】						
舗装工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
車道舗装工 W=3.0m超	640	m2			D0001 代 1 号 P10	
歩道舗装 W=1.4m以上	100	m2			D0002 代 2 号 P11	
乗入舗装 W=1.4m以上	14	m2			D0003 代 3 号 P12	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 3 号 明細書(M0003) 】 排水工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
KA-1型側溝 管渠型側溝 300A 勾配用	74	m			E0001 特 1 号 P18		
KAG-1型側溝 管渠型側溝 300A 勾配用 センターG付	4	m			E0002 特 2 号 P19		
K-1型街渠柵 管渠型街渠柵 300A柵 勾配用	5	基			D0004 代 4 号 P13		
KF-1型側溝 管渠型側溝 300A フラット	85	m			E0003 特 3 号 P20		
KFG-1型側溝 管渠型側溝 300A フラット センターG付	4	m			E0004 特 4 号 P21		
KF-1型街渠柵 管渠型側溝 300Aフラット柵 G付	5	基			D0005 代 5 号 P14		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 4 号 明細書(M0004) 】 附帯工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
路側工	1	式			D0006 代 6 号 P15		
区画線工・設置 熔融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	240	m			S3830-0001 施 1 号 P29		
防草コンクリート工 t=7cm	24	m2			D0008 代 7 号 P16		
種子散布工	102	m2			E0011 特 5 号 P22		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 5 号 明細書(M0005) 】						
撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	30	m			SP430510-0001 P 9 号 P47	
舗装版切断 濁水運搬処分 L=22.0km以下 0.03m³	1	式			D0009 代 8 号 P17	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	270	m2			SP430310-0001 P 10 号 P49	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	10	m3			SP227010-0003 P 11 号 P50	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	5	m3			S3837-0001 施 2 号 P30	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込	5	m3			SP227010-0004 P 12 号 P51	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 1 号 代価表(D0001) 】 車道舗装工 W=3.0m超						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3	1	m2			SP410260-0001 P 13 号 P52	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	1	m2			SP410040-0001 P 14 号 P54	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	1	m2			SP410030-0001 P 15 号 P56	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 2 号 代価表(D0002) 】 歩道舗装 W=1.4m以上						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mm ² ライコト PK-3	1	m2			SP410261-0001 P 16 号 P58	
下層路盤(歩道部) RC-40	1	m2			SP410031-0001 P 17 号 P60	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 3 号 代価表(D0003) 】 乗入舗装 W=1.4m以上						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚50mm ² ライコト PK-3	1	m2			SP410261-0002 P 18 号 P62	
上層路盤(歩道部) 1層施工 全仕上り厚100mm	1	m2			SP410041-0001 P 19 号 P64	
下層路盤(歩道部) RC-40	1	m2			SP410031-0002 P 20 号 P66	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 4 号 代価表(D0004) 】 K-1型街渠柵 管渠型街渠柵 300A柵 勾配用						
10 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト集水柵 据付 製品質量：200kgを超え400kg以下	10	基			SP222800-0001 P 23 号 P72	
管側溝(勾配) 300Aマス 300×300×1000(319kg)	10	個			TE00201807	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.16	m2			SP240210-0001 P 24 号 P74	
コンクリート 小型 養生無し	0.38	m3			SP240010-0001 P 25 号 P75	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 5 号 代価表(D0005) 】						
KF-1型街渠柵 管渠型側溝 300Aフラット柵 G付						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト集水柵 据付 製品質量：200kgを超え400kg以下	10	基			SP222800-0001 P 23 号 P72	
管側溝フラット 300Aマス 300×300×1000(321kg)	10	個			TE00201742	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.16	m2			SP240210-0001 P 24 号 P74	
コンクリート 小型 養生無し	0.38	m3			SP240010-0002 P 28 号 P81	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 6 号 代価表(D0006) 】 路側工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
A-1型縁石 歩車道境界ブロック 標準 両面	55	m			E0005 特 6 号 P23		
A-2型縁石 歩車道境界ブロックB 水抜 両面	4	m			E0006 特 7 号 P24		
B-1型縁石（傾斜型） 歩車道ブロック 車道乗入左右 両片面R	2	m			E0007 特 8 号 P25		
C-1型縁石 歩車道境界ブロック 車両乗入中間 片面	12	m			E0008 特 9 号 P26		
1号地先境界ブロック A種	56	m			E0009 特 10 号 P27		
2号地先境界ブロック A種 車両乗入 24-8-20	8	m			E0010 特 11 号 P28		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 7 号 代価表(D0008) 】 防草コンクリート工 t=7cm 10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
張りコンクリート打設工 (防草コンクリート) (バ ック材) 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	10	m ²			S2717-0001 施 3 号 P31	
養生工(張りコンクリート) (防草コンクリート)	10	m ²			S2718-0001 施 4 号 P32	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 8 号 代価表(D0009) 】 舗装版切断 濁水運搬処分 L=22.0km以下 0.03m ³ 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
汚泥吸排車運搬 [7' 07式]ホバ 容量9.0m ³	0.03	m ³			S0310-0001 施 6 号 P34	
アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水 (株)コバキユウ	1	式			T3003020	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 1 号 特殊单価表(E0001) 】

KA-1型側溝 管渠型側溝 300A 勾配用

1 m 当り

[illegible]

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 2 号 特殊単価表(E0002) 】						
KAG-1型側溝 管渠型側溝 300A 勾配用 センターG付						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管(函)渠型側溝 据付	1	m			SP222790-0002 P 22 号 P70	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 3 号 特殊单価表(E0003) 】

KF-1型側溝 管渠型側溝 300A フラット

1 m 当り

[illegible]

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 4 号 特殊単価表(E0004) 】 KFG-1型側溝 管渠型側溝 300A フラット センターG付						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管(函)渠型側溝 据付	1	m			SP222790-0004 P 27 号 P79	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 5 号 特殊単価表(E0011) 】 種子散布工						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
種子散布工 機械播種施工	1	m ²			S3713-0001 施 5 号 P33	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 6 号 特殊単価表(E0005) 】

A-1型縁石 歩車道境界ブロック 標準 両面

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 B種(180/205×250×600)	1	m			SP422510-0001 P 29 号 P83	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 7 号 特殊単価表(E0006) 】

A-2型縁石 歩車道境界ブロックB 水抜 両面

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 B種(180/205×250×600)	1	m			SP422510-0003 P 30 号 P85	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 8 号 特殊単価表(E0007) 】

B-1型縁石（傾斜型） 歩車道ブロック 車道乗入左右 両片面R

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 B種(180/205×250×600)	1	m			SP422510-0004 P 31 号 P87	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 9 号 特殊単価表(E0008) 】

C-1型縁石 歩車道境界ブロック 車両乗入中間 片面

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 B種(180/205×250×600)	1	m			SP422510-0002 P 32 号 P89	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 10 号 特殊单価表(E0009) 】

1号地先境界ブロック A種

1 m 当り

[illegible]

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 11 号 特殊単価表(E0010) 】

2号地先境界ブロック A種 車両乗入 24-8-20

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
地先境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(120×120×600)	1	m			SP422520-0002 P 34 号 P93	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 1 号 施工単価表(S3830-0001) 】 区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15 c m 制約なし	1,000	m			TH00000010	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	570	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)	25	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1
軽油	47	L			T0007230	定:1
諸雑費	5	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 2 号 施工単価表(S3837-0001) 】						
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3			TH00001300	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 3 号 施工単価表(S2717-0001) 】 張りコンクリート打設工（防草コンクリート）（パツ材） 1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ）						
名 称 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価
世話役 （一般土木）（昼間）				0.75	人	
特殊作業員 （昼間）				1.375	人	
普通作業員 （昼間）				2	人	
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ）				8.47	m3	
バックホウ運転 加-ラ型 クレーン付・山0.28m3(平0.2) 1.7t吊				0.89	日	
諸雑費				0.7	%	
諸雑費				1	式	
計						
単位当たり						

100 m² 当り

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 4 号 施工単価表(S2718-0001) 】						
養生工(張りコンクリート) (防草コンクリート)					100	m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.112	人			TR025000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.387	人			TR002000	定:1
諸雑費	2	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 5 号 施工单価表(S3713-0001) 】

種子散布工 機械播種施工

1 m² 当り

[illegible]

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 6 号 施工単価表(S0310-0001) 】 汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ﾎﾞﾙﾄ 容量9.0m3 100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	14.535	人			TR002000	定:1
側溝清掃車運転 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ﾎﾞﾙﾄ 容量9.0m3	11.628	日			S8162-0001 施 8 号 P36	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 7 号 施工単価表(S8054-0001) 】						
バックホウ運転 クラ型 クレーン付・山0.28m3(平0.2) 1.7t吊						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	1	人			TR014000	
軽油	37	L			T0007230	
バックホウ賃料 [クラ型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	1.6	日			TS709205	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 8 号 施工単価表(S8162-0001) 】 側溝清掃車運転 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ホﾞﾙ 容量9.0m3 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)(昼間)	1	人			TR015000	
軽油	84	L			T0007230	
側溝清掃車[ﾌﾞﾛｯｸ式] ホﾞﾙ 収集容量9.0m3風量40m3/min	1	供日			TM8000021100	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 1 号 施工パッケージ(SP210100-0002) 】 掘削 障害無し 土質:土砂 オープンカット 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	44.63				
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・超低騒音・排2014年] バックホウ容量0.8m3	44.63			TM18000003600	
【労務】	35.43				
運転手 (特殊)(昼間)	35.43			TR514000	
【材料】	19.94				
軽油	19.94			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J02] = 1 施工方法 オープンカット [J05] = 3 施工数量 5,000m3未満	[J03] = 2 押土の有無 無し [J01] = 1 土質 土砂 [J04] = 1 障害の有無 無し				

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 2 号 施工パッケージ(SP210520-0001) 】 路床盛土 幅員4.0m以上 20,000m3未満					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	16.67				
ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型] 7t 級	8.90			TS709800	
振動ローラ賃料 (土工用・フラットシングルラム型)11～12t	7.77			TS708320	
【労務】	65.56				
運転手 (特殊)(昼間)	45.21			TR514000	
普通作業員 (昼間)	20.35			TR502000	
【材料】	17.77				
軽油	17.77			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J01] = 3 施工幅員 4.0m以上				
[J02] = 1 施工数量 20,000m3未満	[J03] = 1 障害の有無 無し				

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 3 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】 床掘り 土質:土砂 土留無し 標準 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	21.46				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰ型]0.8m3	21.46			TS709192	
【労務】	54.31				
運転手 (特殊)(昼間)	54.31			TR514000	
【材料】	24.23				
軽油	24.23			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 1 施工方法 標準				
[J01] = 1 土質 土砂	[J04] = 1 障害の有無 無し				
[J03] = 1 土留方式の種類 土留無し					

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 4 号 施工パッケージ (SP210410-0001) 】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	8.51					
バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回・超低・排2014年] バック容量0.45m3	7.96			TM22000001400		
タンバ賃料 60～80kg	0.55			TS708350		
【労務】	87.87					
普通作業員 (昼間)	53.46			TR502000		
特殊作業員 (昼間)	25.55			TR501000		
運転手 (特殊)(昼間)	8.86			TR514000		
【材料】	3.62					
軽油	2.78			T0007230		
ガソリン レギュラー	0.84			T0007220		
【端数調整】						
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000	労務補正係数				

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 4 号 施工パッケージ (SP210410-0001) 】

(続 き)

埋戻し 最大埋戻幅1m未満

1 m3 当り

[illegible]

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 5 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離2.0km以下					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	42.89				
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 通称10t積級	42.89			TM0000023200	
【労務】	41.78				
運転手 (一般)(昼間)	41.78			TR515000	
【材料】	15.33				
軽油	15.33			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[K01] = 1 路面状況 良好				
[J04] = 1 DID区間の有無 無し	[J05] = 5 運搬距離 2.0km以下				
[J01] = 1 土砂等発生現場 標準	[J02] = 1 積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.8m3				
[J03] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 6 号 施工パッケージ(SP220010-0001) 】 法面整形 切土部 土質:ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	8.80				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	8.80			TS709192	
【労務】	81.51				
普通作業員 (昼間)	38.92			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	22.44			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	20.15			TR525000	
【材料】	9.69				
軽油	9.69			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J01] = 2 整形箇所 切土部				
[J04] = 2 土質 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	[J03] = 2 現場制約の有無 無し				

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 7 号 施工パッケージ(SP220010-0002) 】 法面整形 盛土部 土質:ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	11.09				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]0.8m3	11.09			TS709192	
【労務】	76.70				
普通作業員 (昼間)	31.51			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	28.27			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	16.92			TR525000	
【材料】	12.21				
軽油	12.21			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z1] = 1.000 労務補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J02] = 1 法面締固めの有無 有り [J04] = 2 土質 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土				
[J01] = 1 整形箇所 盛土部 [J03] = 2 現場制約の有無 無し					

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 8 号 施工パッケージ(SP211410-0001) 】 安定処理 スレ`ライザ` 深さ0.6m以下 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	18.59				
スレ`ライザ` (路床改良用)[排対型(第2次)] 混合幅2.0×混合深さ0.6m	16.77			TM20000005300	
バックホウ賃料 [クロー型クレーン付]0.45m3吊2.9t	0.73			TS709202	
ブルドーザ賃料 湿地 7t級	0.58			TS709650	
その他(機械)					
【労務】	17.22				
運転手 (特殊)(昼間)	10.10			TR514000	
普通作業員 (昼間)	4.44			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.68			TR525000	
【材料】	64.19				
セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1トンパック	62.07			TP000005	
軽油	2.12			T0007230	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 8 号 施工パッケージ(SP211410-0001) 】

(続 き)

安定処理 ストック 深さ0.6m以下

1 m2 当り

[illegible]

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 9 号 施工パッケージ (SP430510-0001) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	14.40				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒)・湿式・エンジン駆] 通称(切削深)20cm級プレート径φ56cm	9.80			TM22000013600	
その他(機械)					
【労務】	58.90				
特殊作業員 (昼間)	20.20			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.89			TR525000	
普通作業員 (昼間)	9.00			TR502000	
その他(労務)					
【材料】	26.70				
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ	22.47			T0010615	
ガソリン レギュラー	2.88			T0007220	
その他(材料)					

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 9 号 施工パッケージ (SP430510-0001) 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

[illegible]

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 10 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】						1	m2 当り
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下							
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	12.28						
バックホ(ｸﾗｰ型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.28			TS709291			
【労務】	81.66						
世話役 (一般土木)(昼間)	29.51			TR525000			
運転手 (特殊)(昼間)	27.76			TR514000			
普通作業員 (昼間)	24.39			TR502000			
【材料】	6.06						
軽油	6.06			T0007230			
【端数調整】							
[条件]							
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J06] = 1 積込作業の有無 有り						
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数						
[J02] = 1 障害等の有無 無し	[J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版						
[J03] = 1 騒音振動対策 不要	[J04] = 4 舗装版厚 15cm以下						

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 11 号 施工パッケージ(SP227010-0003) 】 殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下) 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	42.27				
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 通称10t積級	42.27			TM0000023200	
【労務】	41.18				
運転手 (一般)(昼間)	41.18			TR515000	
【材料】	16.55				
軽油	16.55			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 3 殻発生作業 舗装版破碎	[J02] = 3 積込工法区分 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)				
[J03] = 1 DID区間の有無 無し	[J07] = 4 運搬距離 6.5km以下				
[K01] = 1 路面状況 良好	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 12 号 施工パッケージ(SP227010-0004) 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	39.03						
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 通称10t積級	39.03			TM0000023200			
【労務】	46.18						
運転手 (一般)(昼間)	46.18			TR515000			
【材料】	14.79						
軽油	14.79			T0007230			
【端数調整】							
[条件] [J01] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	[J02] = 1 積込工法区分 機械積込						
[J03] = 1 DID区間の有無 無し	[J04] = 3 運搬距離 5.7km以下						
[K01] = 1 路面状況 良好	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)						
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数						

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 13 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】 表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.32				
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.84			TS709770	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.13			TS708125	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.13			TS708010	
その他(機械)					
【労務】	10.25				
普通作業員 (昼間)	3.69			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	2.07			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	2.05			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.73			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	88.43				

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 13 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】

(続 き)

表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3

1 m2 当り

[illegible]

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 14 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	11.39				
モータレーダ〔土工用・排対型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m	7.88			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.98			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.96			TS708125	
その他(機械)					
【労務】	38.57				
運転手 (特殊)(昼間)	16.98			TR514000	
普通作業員 (昼間)	6.21			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	5.55			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.51			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	50.04				

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 14 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石					
名 称 ・ 規 格			構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価
再生粒調碎石 RM-40			46.32		T0013760
軽油			3.21		T0007230
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [Z2] = 1.000 機械損料補正係数			[Z1] = 1.000 労務補正係数		
[J04] = 150.000 mm 全仕上り厚 [J05] = 1 施工区分 1層施工 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり			[K06] = T0013760 碎石規格 [J01] = 2 材料 再生粒度調整碎石 RM-40 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 15 号 施工パッケージ(SP410030-0001) 】 下層路盤(車道・路肩部) RC-40 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.50				
モータレーダ〔土工用・排対型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m	3.81			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.47			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.46			TS708125	
その他(機械)					
【労務】	18.62				
運転手 (特殊)(昼間)	8.20			TR514000	
普通作業員 (昼間)	3.00			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	2.68			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.17			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	75.88				

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 15 号 施工パッケージ(SP410030-0001) 】 下層路盤(車道・路肩部) RC-40					
名 称 ・ 規 格			構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価
再生クラッシャーラン RC-40			74.09		T0013770
軽油			1.55		T0007230
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数			[Z2] = 1.000	機械損料補正係数	
[K02] = T0013770 碎石規格 [J02] = 1 施工区分 1層施工 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり			[J01] = 150.000 mm [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	全仕上り厚	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 16 号 施工パッケージ(SP410261-0001) 】 表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	3.62				
アスファルトフィニッシャ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(3次)] 舗装幅1.4~3.0m	2.88			TM10000011100	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3~4t	0.36			TS708300	
その他(機械)					
【労務】	24.35				
普通作業員 (昼間)	9.20			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	6.16			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	4.17			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.21			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	72.03				
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	62.59			T0013786	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 16 号 施工パッケージ(SP410261-0001) 】 (続 き) 表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mmプライムコート PK-3 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	9.03			T0006080	
軽油	0.37			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[K01] = T0013786 アスファルト混合物	[Z2] = 1.000	機械損料補正係数			
[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3	[J03] = 1 材料 再生密粒度	アスコン(13)			
[J01] = 3 平均幅員 1.4m以上	[J02] = 40.000 mm	1層当り平均仕上り厚			
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 17 号 施工パッケージ(SP410031-0001) 】 下層路盤(歩道部) RC-40					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4.82				
小型バ ック杓(ｸｰﾗ型)[後方超小旋回・超低・排3 バ ック容量0.09m3	2.88			TM8000003900	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	1.71			TS708300	
その他(機械)					
【労務】	76.32				
運転手 (特殊)(昼間)	27.48			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	16.13			TR501000	
普通作業員 (昼間)	15.97			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	13.11			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	18.86				
再生クラッシャーラン RC-40	16.70			T0013770	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 17 号 施工パッケージ(SP410031-0001) 】 下層路盤(歩道部) RC-40					
名 称 ・ 規 格			構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価
軽油			2.06		T0007230
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数			[Z2] = 1.000	機械損料補正係数	
[K02] = T0013770 砕石規格 [J02] = 1 施工区分 1層施工 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり			[J01] = 100.000 mm [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	全仕上り厚	

大小堀線道路改良工事（その１）

【第 18 号 施工パッケージ (SP410261-0002) 】 表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚50mmﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	3.62						
アスファルトフィニッシャ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(3次)] 舗装幅1.4~3.0m	2.88			TM10000011100			
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3~4t	0.36			TS708300			
その他(機械)							
【労務】	24.35						
普通作業員 (昼間)	9.20			TR502000			
特殊作業員 (昼間)	6.16			TR501000			
運転手 (特殊)(昼間)	4.17			TR514000			
世話役 (一般土木)(昼間)	2.21			TR525000			
その他(労務)							
【材料】	72.03						
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	62.59			T00137920			

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 18 号 施工パッケージ(SP410261-0002) 】 (続 き) 表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚50mmプライムコート PK-3 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	9.03			T0006080	
軽油	0.37			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[K01] = T00137920 アスファルト混合物	[Z2] = 1.000	機械損料補正係数			
[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3	[J03] = 1	材料 再生密粒度アスコン(13)			
[J01] = 3 平均幅員 1.4m以上	[J02] = 50.000 mm	1層当り平均仕上り厚			
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 19 号 施工パッケージ(SP410041-0001) 】 上層路盤(歩道部) 1層施工 全仕上り厚100mm						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	4.48						
小型バックホウ(ｸｰﾗ型)[後方超小旋回・超低・排3 バック容量0.09m3	2.68			TM8000003900			
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	1.59			TS708300			
その他(機械)							
【労務】	70.96						
運転手 (特殊)(昼間)	25.56			TR514000			
特殊作業員 (昼間)	15.00			TR501000			
普通作業員 (昼間)	14.84			TR502000			
世話役 (一般土木)(昼間)	12.19			TR525000			
その他(労務)							
【材料】	24.56						
再生粒調砕石 RM-40	22.56			T0013760			

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 19 号 施工パッケージ(SP410041-0001) 】

(続 き)

上層路盤(歩道部) 1層施工 全仕上り厚100mm

1 m2 当り

[illegible]

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 20 号 施工パッケージ(SP410031-0002) 】 下層路盤(歩道部) RC-40					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4.82				
小型バックホウ(ｸｰﾗ型)[後方超小旋回・超低・排3 バック容量0.09m3	2.88			TM8000003900	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	1.71			TS708300	
その他(機械)					
【労務】	76.32				
運転手 (特殊)(昼間)	27.48			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	16.13			TR501000	
普通作業員 (昼間)	15.97			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	13.11			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	18.86				
再生クラッシャーラン RC-40	16.70			T0013770	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 20 号 施工パッケージ(SP410031-0002) 】 下層路盤(歩道部) RC-40					
名 称 ・ 規 格			構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価
軽油			2.06		T0007230
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数			[Z2] = 1.000	機械損料補正係数	
[K02] = T0013770 砕石規格 [J02] = 1 施工区分 1層施工 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり			[J01] = 150.000 mm [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	全仕上り厚	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 21 号 施工パッケージ(SP222790-0001) 】 管(函)渠型側溝 据付					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.60				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.28m3 吊1.7t	1.19			TS709205	
その他(機械)					
【労務】	21.16				
普通作業員 (昼間)	5.16			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.68			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	4.40			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	1.43			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	77.24				
管渠型側溝 車道用 勾配用 T-25 300A 300×2000mm	76.12			T0001679	
軽油	0.83			T0007230	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 21 号 施工パッケージ(SP222790-0001) 】

(続 き)

管(函)渠型側溝 据付

1 m 当り

[illegible]

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 22 号 施工パッケージ(SP222790-0002) 】 管(函)渠型側溝 据付						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	1.60					
バックホウ賃料 [クロー型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	1.19			TS709205		
その他(機械)						
【労務】	21.16					
普通作業員 (昼間)	5.16			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	4.68			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	4.40			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	1.43			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	77.24					
管渠型側溝 グレーチングタイプ 勾配用 T-25 300A 300×2000mm	76.12			T0001683		
軽油	0.83			T0007230		

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 22 号 施工パッケージ (SP222790-0002) 】

(続 き)

管(函)渠型側溝 据付

1 m 当り

[illegible]

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 23 号 施工パッケージ(SP222800-0001) 】 プレキャスト集水桝 据付 製品質量：200kgを超え400kg以下 1 基 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	11.60				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.28m3 吊1.7t	9.36			TS709205	
その他(機械)					
【労務】	85.02				
運転手 (特殊)(昼間)	37.54			TR514000	
普通作業員 (昼間)	16.48			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.96			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	4.59			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	3.38				
軽油	2.73			T0007230	
その他(材料)					

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 23 号 施工パッケージ(SP222800-0001) 】

(続 き)

プレキャスト集水桝 据付 製品質量：200kgを超え400kg以下

1 基 当り

[illegible]

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 24 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	58.85			TR543000	
普通作業員 (昼間)	19.89			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	6.01			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 25 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】 コンクリート 小型 養生無し					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	3.45				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.8m3吊2.9t	3.26			TS709201	
その他(機械)					
【労務】	33.51				
特殊作業員 (昼間)	10.47			TR501000	
普通作業員 (昼間)	7.94			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	6.66			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	6.55			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	63.04				
生コンクリート 21.0 - 20 - 8.	61.20			T0004350	
軽油	1.74			T0007230	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 25 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】 コンクリート 小型 養生無し					
			(続 き)		
			1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[N1] = T0004350 生コンクリート規格	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[J02] = 2 打設工法 バック杓(クレーン機能付)打設	[J01] = 2 構造物種別 小型構造物				
[J04] = 1 養生工の種類 養生無し					

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 26 号 施工パッケージ(SP222790-0003) 】 管(函)渠型側溝 据付						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	1.60					
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.28m3 吊1.7t	1.19			TS709205		
その他(機械)						
【労務】	21.16					
普通作業員 (昼間)	5.16			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	4.68			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	4.40			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	1.43			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	77.24					
管渠型側溝 車道用 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ T-25 300A 300×2000mm	76.12			T0001671		
軽油	0.83			T0007230		

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 26 号 施工パッケージ(SP222790-0003) 】

(続 き)

管(函)渠型側溝 据付

1 m 当り

[illegible]

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 27 号 施工パッケージ(SP222790-0004) 】 管(函)渠型側溝 据付						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	1.60					
バックホウ賃料 [クロー型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	1.19			TS709205		
その他(機械)						
【労務】	21.16					
普通作業員 (昼間)	5.16			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	4.68			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	4.40			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	1.43			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	77.24					
管渠型側溝 グレーチング フラットタイプ T-25 300A 300×2000mm	76.12			T0001675		
軽油	0.83			T0007230		

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 27 号 施工パッケージ(SP222790-0004) 】

(続 き)

管(函)渠型側溝 据付

1 m 当り

[illegible]

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 28 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】 コンクリート 小型 養生無し					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	3.45				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.8m3吊2.9t	3.26			TS709201	
その他(機械)					
【労務】	33.51				
特殊作業員 (昼間)	10.47			TR501000	
普通作業員 (昼間)	7.94			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	6.66			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	6.55			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	63.04				
生コンクリート 21-8-40.	61.20			T0004610	
軽油	1.74			T0007230	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 28 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】 コンクリート 小型 養生無し					
			(続 き)		
			1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[N1] = T0004610 生コンクリート規格	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[J02] = 2 打設工法 バック杓(クレーン機能付)打設	[J01] = 2 構造物種別 小型構造物				
[J04] = 1 養生工の種類 養生無し					

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 29 号 施工パッケージ(SP422510-0001) 】 歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 B種(180/205×250×600)					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	2.32				
後方超小旋回バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚﾝ付]0.09m3 吊0.9t	1.93			TS709208	
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.39			TS709192	
【労務】	58.33				
特殊作業員 (昼間)	21.56			TR501000	
普通作業員 (昼間)	21.11			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.71			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	1.16			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	39.35				
歩車道境界ブロック 片面 180 / 205 × 250 × 600 (B)	37.49			T0001330	
軽油	1.04			T0007230	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 29 号 施工パッケージ(SP422510-0001) 】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 B種(180/205×250×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	0.82			T0013770	
【端数調整】					
[条件]					
[K03] = T0001330 歩車道境界ブロック選択	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[K08] = T0013770 碎石規格	[J03] = 1	基礎碎石規格 有り			
[J02] = 2 ブロック規格 B種(180/205×250×600)	[J01] = 1	作業区分 設置			
[J04] = 2 均し基礎コンクリート規格 無し	[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり			
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 30 号 施工パッケージ(SP422510-0003) 】 歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 B種(180/205×250×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	2.32				
後方超小旋回バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚﾝ付]0.09m3 吊0.9t	1.93			TS709208	
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.39			TS709192	
【労務】	58.33				
特殊作業員 (昼間)	21.56			TR501000	
普通作業員 (昼間)	21.11			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.71			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	1.16			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	39.35				
歩車道境界ブロック JISA5371附2 B水抜き 180/205mm×250mm×600mm	37.49			T0001331	
軽油	1.04			T0007230	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 30 号 施工パッケージ(SP422510-0003) 】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 B種(180/205×250×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	0.82			T0013770	
【端数調整】					
[条件]					
[K03] = T0001331 歩車道境界ブロック選択	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[K08] = T0013770 碎石規格	[J03] = 1	基礎碎石規格 有り			
[J02] = 2 ブロック規格 B種(180/205×250×600)	[J01] = 1	作業区分 設置			
[J04] = 2 均し基礎コンクリート規格 無し	[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり			
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 31 号 施工パッケージ(SP422510-0004) 】 歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 B種(180/205×250×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	2.32				
後方超小旋回バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚﾝ付]0.09m3 吊0.9t	1.93			TS709208	
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.39			TS709192	
【労務】	58.33				
特殊作業員 (昼間)	21.56			TR501000	
普通作業員 (昼間)	21.11			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.71			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	1.16			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	39.35				
歩車道境界 ブロック両面 R(B種)左右 180/230×250/100×600	37.49			T0001703	
軽油	1.04			T0007230	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 31 号 施工パッケージ(SP422510-0004) 】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 基礎碎石有 B種(180/205×250×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	0.82			T0013770	
【端数調整】					
[条件]					
[K03] = T0001703 歩車道境界ブロック選択	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[K08] = T0013770 碎石規格	[J03] = 1	基礎碎石規格 有り			
[J02] = 2 ブロック規格 B種(180/205×250×600)	[J01] = 1	作業区分 設置			
[J04] = 2 均し基礎コンクリート規格 無し	[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり			
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 32 号 施工パッケージ(SP422510-0002) 】 歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 B種(180/205×250×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.67				
後方超小旋回バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚﾝ付]0.09m3 吊0.9t	1.39			TS709208	
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.28			TS709192	
【労務】	60.49				
普通作業員 (昼間)	19.75			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	16.57			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.14			TR525000	
型枠工 (昼間)	8.69			TR543000	
その他(労務)					
【材料】	37.84				
歩車道境界ブロック JISA5371附2 中間 180/205mm×100mm×600	27.14			T0001353	
生コンクリート 18 - 8 - 25 (20)	9.36			T0004310	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 32 号 施工パッケージ(SP422510-0002) 】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石有 B種(180/205×250×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	0.75			T0007230	
再生クラッシャーラン RC-40	0.59			T0013770	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 作業区分 設置	[J02] = 2 ブロック規格 B種(180/205×250×600)				
[J03] = 1 基礎砕石規格 有り	[J04] = 1 均し基礎コンクリート規格 必要				
[J05] = 1 養生工の有無 無し	[K03] = T0001353 歩車道境界ブロック選択				
[K08] = T0013770 砕石規格	[N1] = T0004310 生コンクリート規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 33 号 施工パッケージ(SP422520-0001) 】 地先境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(120×120×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.46				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.46			TS709192	
【労務】	78.62				
普通作業員 (昼間)	34.65			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	19.69			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	18.84			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	1.35			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	20.92				
地先境界ブロック 120×120×600(A)	19.51			T0001410	
再生クラッシャーラン RC-40	0.96			T0013770	
軽油	0.45			T0007230	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 33 号 施工パッケージ(SP422520-0001) 】

(続 き)

地先境界ブロック 設置 基礎碎石有 A種(120×120×600)

1 m 当り

[illegible]

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 34 号 施工パッケージ(SP422520-0002) 】 地先境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(120×120×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.30				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.30			TS709192	
【労務】	76.49				
普通作業員 (昼間)	28.90			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	15.24			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	13.56			TR501000	
型枠工 (昼間)	11.83			TR543000	
その他(労務)					
【材料】	23.21				
地先境界ブロック 120×120×600(A)	13.03			T0001410	
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	9.24			T0004216	
再生クラッシャーラン RC-40	0.64			T0013770	

大小堀線道路改良工事（その１）

【 第 34 号 施工パッケージ(SP422520-0002) 】 (続 き) 地先境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(120×120×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	0.30			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[N1] = T0004216 生コンクリート規格				
[K04] = T0013770 砕石規格	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[J03] = 1 基礎砕石規格 有り	[J02] = 1 ブロック規格 A種(120×120×600)				
[J01] = 1 作業区分 設置	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J05] = 2 養生工の有無 有り	[J04] = 1 均し基礎コンクリート規格 必要				