工事積算に関する説明事項（参考）

工事名称 ： 宮里大南線(宮里区間)道路改良工事（その4）
工事場所 ： 名護市　宮里　地内

※設定すべき条件・・・・・・・・・・設定した条件

1，積算基準・・・・・・・・・・・・・・・・・国土交通省：令和8年度土木工事標準積算基準書
2，工種区分・・・・・・・・・・・・・・・・・道路改良工事
3，亜熱帯割増・・・・・・・・・・・・・・・25%
4，歩掛適用年月・・・・・・・・・・・・・令和8年一般公共
5，単価適用年月・・・・・・・・・・ ・・ 令和8年11月
6，単価適用地区・・・・・・・・・・ ・・ 沖縄本島【1】・北部④
7，損料適用年月・・・・・・・・・・・・・令和8年7月

（共通仮設費，現場管理費）
8，間接工事費補正・・・・・・・・・・・・有り（一般交通の影響あり②）
9，熱中症対策補正・・・・・・・・・・・・対象工事

（一般管理費）
10，前払金支出割合補正・・・・・・・・・1.00（35%を越え40%以下）
11，契約保障費補正・・・・・・・・・・・・0.04%（発注者が金銭的保障制度を必要とする場合）
12，共通仮設費積上計上・・・・・・・・・あり（安全費、技術管理費）
13，諸経費対象外資材・・・・・・・・・・・無し
14，現場環境改善費・・・・・・・・・・・・率計上
15，特別調査による資材単価・・・・・なし
16，業者見積りによる資材単価等・・あり（別紙参照）
17，支給品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・あり（沖縄県警察本部交通規制課より道路標識の資材支給）

※本資料は、工事積算時に必須に設定すべき条件を明示し、見積者が適正な工事積算
を行えると考えられるため、説明事項（参考）として公表します。

宮里大南線(宮里区間)道路改良工事(その4)　見積採用単価一覧表

No.	名　称	規　格	単位	採用単価
1	信号機設置費	沖縄県警察本部指定業者	式	7,462,300
2	大型ブロック	1000×500×350	個	7,000
3	アンカーボルト	高ナット式 4-M24-L650 □247	組	91,000
4	プレキャストL型擁壁	H2250×B1600×L2000 天端加工	基	282,600
5	グレーチング	995×700×100 T-25	組	148,100
6	歩車道境界ブロック	A種 中間 片面R 平用	個	1,990
7	〃	A種 中間 片面R 斜用	個	1,990
8	〃	B種 中間 片面R 斜用	個	2,530
9	自由勾配側溝	500×800×2000 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	個	176,820
10	〃	500×900×2000 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	個	190,190
11	〃	500×1000×2000 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	個	198,300
12	〃	500×1100×2000 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	個	206,560
13	〃	500×1200×2000 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	個	214,790
14	区画線	矢羽 W750×H1500 青色 材工共	箇所	21,500
15	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	コーラルカラー　13mm	t	85,167
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				