工事積算に関する説明事項（参考）

工事名称 ： 市道名護58号線道路改良工事（R8）
工事場所 ： 名護市　東江　地内

※設定すべき条件・・・・・・・・・・設定した条件

1，積算基準・・・・・・・・・・・・・・・・・令和8年度版　国土交通省　土木工事積算基準
2，工種区分・・・・・・・・・・・・・・・・・橋梁保全工事
3，亜熱帯割増・・・・・・・・・・・・・・・25％
4，歩掛適用年度・・・・・・・・・・・・・令和8年一般公共
5，単価適用年月・・・・・・・・・・ ・・実施単価：令和8年10月、労務単価： 令和8年3月
　　季刊誌単価：秋号　月刊誌単価：11月号
6，単価適用地区・・・・・・・・・・ ・・ 沖縄本島【1】北部④
7，損料適用年月・・・・・・・・・・・・・令和8年7月

（共通仮設費，現場管理費）
8，間接工事費補正・・・・・・・・・・・・無し

（一般管理費）
9，前払金支出割合補正・・・・・・・・・1.00（35%を越え40%以下）
10，契約保障費補正・・・・・・・・・・・・0.04%（発注者が金銭的保障制度を必要とする場合）
11，共通仮設費積上計上・・・・・・・・・有り
12，諸経費対象外資材・・・・・・・・・・・無し
13，現場環境改善費・・・・・・・・・・・・有り
14，週休2日補正・・・・・・・・・・・・・・・無し
15，特別調査による資材単価・・・・・無し
16，業者見積りによる資材単価等・・有り（別添　採用単価一覧表より　参照）
17，委託業務費・・・・・・・・・・・・・・・無し
18，支給品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・無し

※本資料は、工事積算時に必須に設定すべき条件を明示し、見積者が適正な工事積算を行えると考えられるため、説明事項（参考）として公表します。

市道名護58号線道路改良工事（R8）

【参考】採用単価一覧表

名　称	規 格	数 量	単 位	【採用単価】
【資材見積】橋面防水工 導水パイプ	φ18	1	m	1,640
成形目地材	セシロールSS 同等品以上	1	m	660
端部処理材	シルバーメッシュ 同等品以上	1	m	800
スラブドレーン　標準-6 （既設橋用）	床版圧440～540mm用	0.1	組	40,830
フレキシブルチューブ/樹脂	25A×200	1	本	5,460
注入樹脂材	コニシE206　3kg/セット	1	セット	13,620
排水工 排水桝装置（目皿含む）	150×300×852（斜切）	1	組	33,000
無収縮モルタル		0.1	m3	39,900
弾性合材補修工 クラック抑制工法（車道部）	W=300mm t=平均130mm　D=25mm	1	m	68,192
クラック抑制工法（歩道部）	W=300mm t=40mm　D=25mm	1	m	34,939
シール材（地覆・縁石部）	シリコン系	1	ℓ	9,800
舗装工 長繊維不織布	トレップTT-200 t=2.0mm　2m×50巻	1	巻	63,000
【施工歩掛】橋面防水工 スラブドレーン　コア削孔	φ50　L=500	1	箇所	16,400
スラブドレーン　コア削孔	φ100　L=50	1	箇所	3,000
排水工 排水桝部　コア削孔	φ300　L=500	1	箇所	53,100
間詰モルタル工		0.1	m3	27,100
弾性合材補修工 クラック抑制工法（車道部）	W=300mm t=平均130mm　D=25mm	1	m	57,975
クラック抑制工法（歩道部）	W=300mm t=40mm　D=25mm	1	m	57,975
FCクッカー運搬	新潟～沖縄往復	1	式	380,000